INTER
SICHERHEITS
SERVICE

SKARBCE
KLASA I ECB•S

Skarbce

St. Gallen – Kl. I ECB•S

Skarbce St. Gallen - pomieszczenia do przechowywania
i gromadzenia cennych dokumentów i wartości

ECB•S

Produkt certyfikowany
wg normy EN 1143-1

Skarbce

St. Gallen – Kl. I ECB•S

Odporność na włamanie: Klasa I wg Normy EN 1143-1

Propozycje wykorzystania:
- → **targi, imprezy wystawiennicze**
- → **salony jubilerskie**
- → **do przechowywania broni**
- → **do użytku prywatnego**

Opis produktu

Skarbce St. Gallen
Grubość paneli: dwuściankowe o grubości 43 mm
Szerokość paneli: 400-500 mm
Kolor standard: RAL 7035

CERTIFICATE

The European Certification Body GmbH accredited according to ISO/IEC 17065 awards to

Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH
Lilienthalstraße 25, 34123 Kassel / DE

the right to carry the ECB•S certification mark for

Strongroom wall of resistance grade I according to EN 1143-1:2012 and ECB•S C10
(Series St. Gallen Room – Types 55380.03 and 55380.02)
(see Annex)

Certificate Number
1305/SRW15-01

27 February 2015 — valid from
26 February 2019 — valid until

27 February 2015 — Frankfurt am Main
Dr. Andreas Heering — Managing Director Certification Body

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12144-01-00

European Certification Body GmbH
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Germany
www.ecb-s.com



Skarbiec – Kl. I ECB•S

Wersja skręcana



Przykładowy skarbiec o wys. 2200 mm

Skarbiec 2200 x 2000 x 1914	Wymiary Wys. mm	Szer. mm	Gr. mm	Waga Kg	Ilość Szt.
Panel A z wentylacją	2156	522	40	50,58	6
Panel A	2156	522	40	50,58	2
Panel B narożny	2156	246/268	40	46,03	4
Panel C	2156	500	40	48,65	1
Panel D końcowy	2000	500	40	49,94	4
Panel D z otworem na kabel	2000	500	40	49,94	2
Panel E	2000	494	40	44,33	2
Panel F	2156	250	40	29,46	2
Panel H	1000	155	40	8,86	1

skarbce
St. Gallen
Odporność na włamanie:
Klasa I
wg normy EN 1143-1





Powyżej 3000 mm - wymaga dodatkowej konsultacji

Skarbiec – Kl. I ECB•S

Etapy montażu

Każdy panel jest oznaczony zgodnie z załączoną instrukcją. Pozwala to szybki i nieskomplikowany montaż elementów bądź to przez przedstawicieli naszej firmy lub innych wykwalikowanych montażystów.
Sposób montowania – skręcanie - ze sobą paneli pozwala na wielokrotne składanie produktu.
Umożliwia to zmianę lokalizacji zamówionego skarbca.








Skarbiec – Kl. I ECB•S

Wersja spawana

Wersja spawana skarbca wymaga fachowego montażu. Produkt zostanie opatrzony plakietką certyfikującą tylko w przypadku fachowego montażu.





Dodatkowe opcje za dopłatą

- Drzwi skarbcowe **St. Gallen – Kl. I ECB•S**

Odporność na włamanie: Klasa I wg Normy EN 1143-1

Art. nr	Model	Wymiary zewn.			Waga
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Kg
55470.00	St. Gallen	1700	900	240	140
55471.00	St. Gallen	1800	900	240	146
55472.00	St. Gallen	2000	1000	240	172
55473.00	St. Gallen *	2000	1200	240	220

* model dwudrzwiowy

- Wyjście awaryjne



Niestandardowe wykonanie drzwi możliwe na zapytanie.

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80
F +48 95 723 97 82
E biuro@iss.net.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kobylogórska 2
www.iss.net.pl