



Model Basel Deposit OV



Odporność na włamanie: Klasa D-III wg normy EN 1143-2

Sejfy wyposażone w szufladę z systemem zamykania bez klucza.

Depozyty mogą być składowane w formie specjalnych worków tzw. „safebag”, zwykłych kopert czy innych do tego przystosowanych pojemników. W zależności od wytrzymałości depozytu, jego indywidualne wymiary nie powinny przekraczać poniżej podanego wymiaru: grubość 100 mm / szerokość 220 mm / długość 300 mm.

Modele o wysokości 1300 mm wykonane z drabinkami do półek (półka - opcja dodatkowo płatna).

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

Opis produktu

Seria Basel Deposit OV - sejfy depozytowe z szufladą wrzutową.

Korpus: wielościankowy o grubości 50 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 106 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa II/IMP-Klasa B

Rodzaj zamknięcia: pokrętło wystające 12 mm, w szufladzie uchwyt

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 4 w dnie i 1 nieprzelotowy w ścianie tylnej

Lakier: RAL 7035 szary



Model Basel Deposit OV

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Szuflada	Waga
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość		
36800.50	Basel Deposit OV	950	590	550	365	480	390	496	473	4	1 **	z przodu	538
36801.50	Basel Deposit OV	1300	590	550	715	480	390	846	473	4	1 **	z przodu	674
36802.50	Basel Deposit OV	950	590	550	365	480	390	496	473	4	1 **	z tyłu	540
36803.50	Basel Deposit OV	1300	590	550	715	480	390	846	473	4	1 **	z tyłu	672
36804.50	Basel Deposit OV	950	750	550	365	640	390	496	633	4	1 **	z przodu	642
36805.50	Basel Deposit OV	1300	750	550	715	640	390	846	633	4	1 **	z przodu	800
36806.50	Basel Deposit OV	950	590	550+270	365	480	390	496	473	4	1 **	z tyłu, wystająca 270 mm	627
36807.50	Basel Deposit OV	1300	590	550+270	715	480	390	846	473	4	1 **	z tyłu, wystająca 270 mm	762

* bez zawiasów, klamki i okucia ** nieprzelotowe



Korpus wielościankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 106 mm

Opcje zamków

Standard




drzwi główne: zamek kluczowy



szuflada: uchwyt

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny



pojemnik aluminiowy



półka



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



RAL 7035



RAL 9006



RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.