



Model
Solingen Office



Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450/ VdS 2862
Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:
 dokumentów

Opis produktu
Seria Solingen Office - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi : 180°
Otworki do montażu: 2 w dnie sejfu
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Solingen Office

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otworki do montażu		Waga	Ilość półek	Ilość segregatorów	Poj.
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość	Kg	Szt.	Szt.	Litry
39430	Solingen Office **	901	975	459	800	863	303	785	845	2	-	397	1	24	209
39431	Solingen Office **	901	975	559	800	863	403	785	845	2	-	390	1	24	278
39432	Solingen Office **	901	1128	459	800	1016	303	785	998	2	-	398	1	29	246
39434	Solingen Office **	901	1282	459	800	1170	303	785	1152	2	-	439	1	33	284
39437	Solingen Office **	1045	1128	506	944	1016	350	929	998	2	-	456	2	35	336
39438	Solingen Office **	1045	1282	506	944	1170	350	929	1152	2	-	501	2	39	387
39439	Solingen Office **	1189	975	459	1088	863	303	1073	845	2	-	429	2	33	285
39441	Solingen Office **	1189	1128	459	1088	1016	303	1073	998	2	-	477	2	39	335
39443	Solingen Office **	1189	1282	459	1088	1170	303	1073	1152	2	-	526	2	45	386
39444	Solingen Office **	1189	1282	559	1088	1170	403	1073	1152	2	-	569	2	45	513

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard

Opcje za dopłatą



zamek kluczowy



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 39430-31, 393436, 39439-40)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.