

Model Köln Super



Odporność na włamanie: Klasa 0 wg Normy EN 1143-1

Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

Opis produktu

Seria Köln Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: wielościankowy o grubości 50 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otworki do montażu: 1 w dnie sejfu

Lakier: RAL 7035 szary



Model Köln Super

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
44100	Köln Super	1550	886	545	1449	774	403	1434	751	1	-	509	3	40	452
44102	Köln Super	1700	886	545	1599	774	403	1584	751	1	-	547	4	44	499
44104	Köln Super	1884	886	545	1783	774	403	1768	751	1	-	605	4	50	556
44107	Köln Super **	1884	975	559	1783	863	393	1768	845	1	-	701	4	55	605
44108	Köln Super **	1884	975	696	1783	863	530	1768	845	1	-	795	4	55	816
44110	Köln Super **	1884	1128	559	1783	1016	393	1768	998	1	-	790	4	65	712
44111	Köln Super **	1884	1128	696	1783	1016	530	1768	998	1	-	851	4	65	960
44112	Köln Super **	1884	1282	459	1783	1170	293	1768	1152	1	-	839	4	75	611
44113	Köln Super **	1884	1282	559	1783	1170	393	1768	1152	1	-	886	4	75	820
44114	Köln Super **	1884	1282	696	1783	1170	530	1768	1152	1	-	951	4	75	1106

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy



Korpus wielościankowy o grubości 50 mm




Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard

Opcje za dopłatą



zamek kluczowy



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwarciem awaryjnym (nie dotyczy art. 44106, 44107, 44108)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych




szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



wkład dyskietkowy S60DIS



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.