



Produkt przystosowany do przykotwienia jak i do wmurowania.  
Klamka i zamek po obu stronach drzwi.

**Opis produktu**  
Seria Wismar - drzwi antywłamaniowe.

Drzwi: dwuściankowe o grubości 62 mm  
**Rama drzwi (ościeżnica):** dwuściankowa o grubości 32 mm  
**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej rygle stałe

**Wyposażenie podstawowe**  
**Zamek:** drzwi zamykane zamkiem półcylindrycznym dwustronnym  
**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm  
**Zawiasy:** zewnętrzne  
**Kąt otwarcia drzwi:** 180°  
**Otworki do montażu:** po 3 otworki na każdej stronie  
**Lakier:** RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu			Waga Kg
		Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Lewa strona ilość	Prawa strona ilość	U góry ilość	
32300	Wismar	2000	750	120	1936	686	3	3	0	81
32301	Wismar	2000	750	240	1936	686	3	3	0	93
32302	Wismar	2000	830	120	1936	766	3	3	0	86
32303	Wismar	2000	830	240	1936	766	3	3	0	98
32304	Wismar	2000	1000	120	1936	936	3	3	0	95
32305	Wismar	2000	1000	240	1936	936	3	3	0	108

\* bez zawiasów, klamki i okucia



Rama drzwi (ościeżnica):  
dwuściankowa o grubości 32 mm



Drzwi dwuściankowe  
o grubości 62 mm

#### Opcje zamków

Standard



zamek półcylindryczny dwustronny

Opcje za dopłatą



zamek elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym

#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



dodatkowa tastatura do zamka od wewnątrz



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.