



Odporność na włamanie: Klasa S1 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)

Modele 33200-33201 bez klasy S1.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- kluczy

Opis produktu

Seria Alsfeld - sejfy meblowe.

Korpus: jednościankowy o grubości 3 mm

Drzwi: dwuściankowe o grubości 52 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: pokrętło wystające 12 mm

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90°

Otworki do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej

Lakier: RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
33200	Alsfeld	172	306	235	166	288	171	82	172	2	2	10	-	-	8
33201	Alsfeld	272	306	235	266	288	171	182	172	2	2	15	-	-	13
33202	Alsfeld	432	426	235	426	408	171	342	292	2	2	32	1	-	30
33203	Alsfeld	432	426	380	426	408	316	342	292	2	2	34	1	5	55
33204	Alsfeld	606	426	380	600	408	316	516	292	2	2	46	2	5	77
33205	Alsfeld	806	426	380	800	408	316	716	292	2	2	58	2	10	103
33206	Alsfeld	996	426	380	990	408	316	906	292	2	2	68	2	10	127

* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus jednościankowy o grubości 3 mm



Drzwi dwuściankowe o grubości 52 mm


Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy (nie dotyczy art. 33200-33201)




zamek elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 33200-33201)

Wyposażenie inne lub zamienne



sejf wewnętrzny (nie dotyczy art. 33200-33203)



lewe drzwi



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.