



**Bauart: Stufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95**

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

 **Dokumenten**

**Produktbeschreibung**

Modelle Aue - Wandtresor (für Wandeinbau)

**Korpus:** einwandig 3 mm stark  
**Tür(en):** doppelwandig 35 mm stark  
**Verriegelung:** 2-seitig sperrend. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil

**Grundausrüstung**

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)  
**Scharniere:** Innenliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** 90°  
**Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Anzahl	Volumen
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Ordner	Liter
17000	Aue	110	240	110	88	223	72	88	165	-	-	4	-	-	1
17001	Aue	157	240	110	135	223	72	135	165	-	-	5	-	-	2
17002	Aue	230	240	110	208	223	72	208	165	-	-	7,5	-	-	3
17003	Aue	300	240	110	278	223	72	278	165	-	-	9	-	-	4
17004	Aue	230	240	200	208	223	162	208	165	-	-	10	-	-	7
17005	Aue	300	240	200	278	223	162	278	165	-	-	12,5	-	-	10

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Korpus: einwandig  
3 mm stark



Tür(en): doppelwandig  
35 mm stark

**Versicherungssumme**

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 1.000,- €**
- **gewerblich bis 2.500,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

**Verschlussoptionen**

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Doppelbartschloss



Elektronisches  
Kombinationsschloss  
(außer Art. 17000-17001)



Profilhalbzylinder-  
Schloss



Vorrichtung für  
Profilhalbzylinder-Schloss



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.