



Sicherheitstüren zum Einbetonieren in die Wand sowie Verschrauben. Griff und Schloss auf beiden Seiten der Tür.

**Produktbeschreibung:**  
Modelle Wismar - Sicherheitstüren.

Tür: doppelwandig, 62 mm stark  
Zarge: doppelwandig, 32 mm stark  
Verriegelung: 4-seitig sperrend

**Grundausstattung**  
**Schloss:** Profildoppelzylinder  
**Scharniere:** Außenliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Beschlag/Griff:** Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)  
**Bohrungen:** 6 Stk., 3 je Seite  
**Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau



Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
32300	Wismar	2000	750	120	1936	686	3	3	0	81
32301	Wismar	2000	750	240	1936	686	3	3	0	93
32302	Wismar	2000	830	120	1936	766	3	3	0	86
32303	Wismar	2000	830	240	1936	766	3	3	0	98
32304	Wismar	2000	1000	120	1936	936	3	3	0	95
32305	Wismar	2000	1000	240	1936	936	3	3	0	108

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig,  
32 mm stark



Tür: doppelwandig,  
62 mm stark

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Profildoppelzylinder

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Elektronisches  
Kombinationsschloss



Elektronikschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Elektronikschloss mit 2  
Tastaturen (Innen und  
ausßen)



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.