



Sicherheitstüren zum Einbetonieren in die Wand sowie Verschrauben. Griff und Schloss auf beiden Seiten der Tür.

Produktbeschreibung:
Modelle Wismar - Sicherheitstüren.

Tür: doppelwandig, 62 mm stark
Zarge: doppelwandig, 32 mm stark
Verriegelung: 3-seitig sperrend

Grundausstattung
Schloss: Profildoppelzylinder
Scharniere: Außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: 180°
Beschlag/Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
Bohrungen: 6 Stk., 3 je Seite
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
32300	Wismar	2000	750	120	1936	686	3	3	0	81
32301	Wismar	2000	750	240	1936	686	3	3	0	93
32302	Wismar	2000	830	120	1936	766	3	3	0	86
32303	Wismar	2000	830	240	1936	766	3	3	0	98
32304	Wismar	2000	1000	120	1936	936	3	3	0	95
32305	Wismar	2000	1000	240	1936	936	3	3	0	108

* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig,
32 mm stark



Tür: doppelwandig,
62 mm stark

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Profildoppelzylinder

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Elektronisches
Kombinationsschloss



Elektronikschloss kombiniert
mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Elektronikschloss mit 2
Tastaturen (innen und
aussen)



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.