



Produkt przystosowany do przykotwienia jak i do wmurowania.
Klamka i zamek po obu stronach drzwi.

Opis produktu
Seria Wismar - drzwi antywłamaniowe.

Drzwi: dwuściankowe o grubości 62 mm
Rama drzwi (ościeżnica): dwuściankowa o grubości 32 mm
Zamknięcie: 3 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej rygle stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: drzwi zamykane zamkiem półcylindrycznym dwustronnym
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otwory do montażu: po 3 otwory na każdej stronie
Lakier: RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu			Waga Kg
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Lewa strona ilość	Prawa strona ilość	U góry ilość	
32300	Wismar	2000	750	120	1936	686	3	3	0	81
32301	Wismar	2000	750	240	1936	686	3	3	0	93
32302	Wismar	2000	830	120	1936	766	3	3	0	86
32303	Wismar	2000	830	240	1936	766	3	3	0	98
32304	Wismar	2000	1000	120	1936	936	3	3	0	95
32305	Wismar	2000	1000	240	1936	936	3	3	0	108

* bez zawiasów, klamki i okucia



Rama drzwi (ościeżnica):
dwuściankowa o
grubości 32 mm



Drzwi dwuściankowe
o grubości 62 mm

Opcje zamków

Standard

Opcje za dopłatą



zamek półcylindryczny
dwustronny



zamek
elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym
otwieraniem awaryjnym

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



dodatkowa tastatura
do zamka od wewnątrz



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.