



PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

# DRAGONE



**Odporność na włamanie:**  
**Klasa S2 wg normy EN 14450**

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej, krótkiej
- amunicji
- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Korpus:** dwuściankowy

**Drzwi:** wielościankowe

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** szafa zamykana zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** uchwyt wystający 35 mm

**Zawiasy:** wewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 90°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej



# DRAGONE

Nr artykułu	A B E podstawowe wyposażenie			Z X Y wymiary zewnętrzne (mm)			Z X Y wymiary wewnętrzne (mm)			Y X wymiary w świetle drzwi (mm)		wymiary szyby witryny (mm)		waga (kg)	otwory do montażu	ilość półek stałych / przestawnych	ilość uchwytów na broń i kolor listwy	kolor korpusu	kolor wykładziny wewnętrznej	rodzaj zamka	rodzaj i kolor klamki
	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	wys.	szer.	wys.	szer.									
M1931245B	B	1900	1220	463	1843	1130	374	1782	1033	1382	422	478	2/2	3	-	20		CZARNY			
M1931245BS	B	1900	1220	463	1843	1130	374	1782	1033	1382	422	478	2/2	3	-	20		sublimacja orzech			
M1931245E	E	1900	1220	463	1843	1130	374	1782	1033	1382	422	478	2/2	3	4	14		CZARNY			
M1931245ES	E	1900	1220	463	1843	1130	374	1782	1033	1382	422	478	2/2	3	4	14		sublimacja orzech			

**PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE**

**B** PÓLKI STAŁE, METALOWE W DOLNEJ CZĘŚCI SEJFU  
UCHWYT NA BROŃ

**E** PÓLKI METALOWE STAŁE  
PÓLKI SZKLANE PRZESTAWNE  
UCHWYT NA BROŃ

**KOLORY SUBLIMACJI I LAKIERÓW RAL\***

**OPCJE KLAMKI**

**KOLORY WYKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ\*\***

**OPCJE ZAMKÓW**

**KOLORY UCHWYTÓW NA BROŃ**

**DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA**

**UWAGI:**

- \* ściana tylna sejfu niesublilmowana
- \*\* wykładzina występuje na ścianie tylnej, bokach i dnie sejfu

**UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU SEJFU DO ŚCIANY TYLNEJ:**  
wykładzina klejona na całej ścianie tylnej - w celu zamontowania sejfu do ściany należy naciąć lub odkleić wykładzinę.