INTER SICHERHEITS SERVICE

Model
Leverkusen





Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasa B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)
Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Szafy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:
- **dokumentów**
- **broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

Szafy w standardzie przygotowane do przezbrojenia na zamki elektroniczne lub mechaniczne szyfrowe wskazane przez producenta.

Opis produktu
Seria Leverkusen - szafy do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: Szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm i rozeta wystająca 12 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie szafy
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Leverkusen

Art. nr	Model	Wymiary zewn. * Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary wewn. Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary w świetle drzwi Wys. mm	Szer. mm	Otwory do montażu Dno ilość	Tył ilość	Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
43000	Leverkusen	380	463	427	279	351	295	264	328	2	-	90	1	3 **	29
43001	Leverkusen	440	463	427	339	351	295	324	328	2	-	99	1	4	35
43002	Leverkusen	615	463	427	515	351	295	499	328	2	-	118	1	6	53
43003	Leverkusen	775	463	427	674	351	295	659	328	2	-	148	2	8	70
43004	Leverkusen	1137	704	471	1036	592	339	1021	569	2	-	270	2	21	208
43005	Leverkusen	1322	704	471	1221	592	339	1206	569	2	-	305	3	23	245
43006	Leverkusen	1507	704	471	1406	592	339	1391	569	2	-	340	3	28	282

* bez zawiasów, klamki i okucia ** na płasko

Korpus dwuściankowy o grubości 50 mm

Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy

zamek elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 43000-43003)

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny

rama na teczki na szynach teleskopowych

półka na szynach teleskopowych

szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem

półka do zawieszania teczek

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Sejfy ognioodporne