INTER SICHERHEITS SERVICE

Model
Leverkusen Office





Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasa B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)
Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Szafy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:
- **dokumentów**
- **broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

Opis produktu
Seria Leverkusen Office - grupa szaf o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kat otwarcia drzwi : 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie szafy
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Leverkusen Office

Art. nr	Model	Wymiary zewn. * Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary wewn. Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary w świetle drzwi Wys. mm	Szer. mm	Otwory do montażu Dno ilość	Tył ilość	Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
43200	Leverkusen Office **	901	975	459	800	863	303	785	845	2	-	320	1	24	209
43201	Leverkusen Office **	901	975	559	800	863	403	785	845	2	-	355	1	24	278
43202	Leverkusen Office **	901	1128	459	800	1016	303	785	998	2	-	363	1	29	246
43204	Leverkusen Office **	901	1282	459	800	1170	303	785	1152	2	-	399	1	33	284
43207	Leverkusen Office **	1045	1128	506	944	1016	350	929	998	2	-	414	2	35	336
43208	Leverkusen Office **	1045	1282	506	944	1170	350	929	1152	2	-	455	2	39	387
43209	Leverkusen Office **	1189	975	459	1088	863	303	1073	845	2	-	390	2	33	285
43211	Leverkusen Office **	1189	1128	459	1088	1016	303	1073	998	2	-	434	2	39	335
43213	Leverkusen Office **	1189	1282	459	1088	1170	303	1073	1152	2	-	477	2	45	386
43214	Leverkusen Office **	1189	1282	559	1088	1170	403	1073	1152	2	-	516	2	45	513

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 43200-01, 43206, 43209-43210)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Sejfy ognioodporne