INTER SICHERHEITS SERVICE

Model
Solingen Super





Odporność na włamanie:
Klasa S2 wg Normy EN 14450/ VdS 2862
Odporność przeciwogniowa:
stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:
dokumentów

Opis produktu
Seria Solingen Super - grupa szaf o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kat otwarcia drzwi : 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Solingen Super

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga	Ilość półek	Ilość segregatorów	Poj.
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość	Kg	Szt.	Szt.	Litry
39450	Solingen Super	1550	886	545	1449	774	403	1434	751	1	-	509	3	40	452
39452	Solingen Super	1700	886	545	1599	774	403	1584	751	1	-	547	4	44	499
39454	Solingen Super	1884	886	545	1783	774	403	1768	751	1	-	605	4	50	556
39457	Solingen Super **	1884	975	559	1783	863	393	1768	845	1	-	701	4	55	605
39458	Solingen Super **	1884	975	696	1783	863	530	1768	845	1	-	795	4	55	816
39460	Solingen Super **	1884	1128	559	1783	1016	393	1768	998	1	-	790	4	65	712
39461	Solingen Super **	1884	1128	696	1783	1016	530	1768	998	1	-	851	4	65	960
39462	Solingen Super **	1884	1282	459	1783	1170	293	1768	1152	1	-	839	4	75	611
39463	Solingen Super **	1884	1282	559	1783	1170	393	1768	1152	1	-	886	4	75	820
39464	Solingen Super **	1884	1282	696	1783	1170	530	1768	1152	1	-	951	4	75	1106

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 39456-39458)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny jednodrzwiowy




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



wkład dyskietkowy S60DIS - 3 modele wkładów dyskietkowych

RAL 7035 RAL 9006 RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.